

घर्षण ब्लॉक, लचीला 4 -तरफ पावडर लगा हुआ,
वाटरप्रूफ

SK 700 A



गुणसवभाव

दाने का प्रकार	कोरन्डम
कोटिंग	सीलिंग

Product benefit

चारों तरफ सीधे या खड़े उपयोग के लिए उपयुक्त - कोण वाली धार (लगभग 45°) संकरी, पतली कार्य पुरजे रूपरेखाओं के लिए इसे एक असाधारण चयन बनाती हैं - लचीले फोम मध्यभाग की बदौलत उत्तम रूपरेखा और दबाव का वतिरण - मजबूत, धोने लायक और पुनः उपयोग करने लायक

करयान्वयन के क्षेतर

वारनशि/वारनशि/पुटीन	●
लकड़ी	●
प्लास्टिक	○
धातु सार्वभौमिक	○

दानों की रेंज:

चौड़ाई x लम्बाई x ऊंचाई mm में	कठोरता का स्तर	दाना	कठोरता का स्तर	दाने का रंग	झाग का रंग	पैकिंग- यूनटि/खंड	वस्तु- संख्या
89 x 125 x 25	कठोर	60	कठोर	ब्राउन	धूसर	100	337846
89 x 125 x 25	कठोर	80	कठोर	ब्राउन	धूसर	100	337847
89 x 125 x 25	कठोर	100	कठोर	ब्राउन	धूसर	100	337848
89 x 125 x 25	कठोर	120	कठोर	ब्राउन	धूसर	100	331019

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

